

CERTIFICATE

PRÜFBESCHEINIGUNG „BAUART GEPRÜFT“
(TEST CERTIFICATE „BAUART GEPRÜFT“)

Bescheinigungs-Nr. (Certificate No.): **25KFP0223-01**

Gültig bis (valid until): **2030-05-11**

Das genannte Produkt entspricht den aufgeführten einschlägigen Bestimmungen.
(The mentioned product complies with the mentioned relevant specific standards.)

Bescheinigungsinhaber
(Certificate Holder)

MUNK GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 23
D-89312 Günzburg, Deutschland

Markenname (Brandname)

MUNK

Fertigungsstätte
(Manufacturing Site)

MUNK GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 23
D-89312 Günzburg, Deutschland

Produkt
(Product)

Stufenanlegeleitern für beruflichen Gebrauch
(Leaning step ladders for professional use)

Typbezeichnung
(Type)

40306 - 40310, 40506 - 40512, 40612 - 40618, 40622 - 40628

Beschreibung
(Description)

Max. Belastung (max. load) 150kg
(Einzelheiten siehe Anhang 2 / details see Annex 2)

Prüfbericht-Nr.
(Test Report No.)

2228711KAU-002c:2017-11-22 **22KFH2247236-027C:2024-10-11**
2234406KAU-001:2020-05-25

Geprüft nach
(Tested according to)

DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-1.3:2021
PAK-Anforderung für GS (PAH requirement for GS) AfPS GS 2019:01 PAK

122203

Intertek Deutschland GmbH
Dipl.-Ing. Bernhard Miedtank
Datum (Date): 2025-05-12



Seite (page) 1/3

Dem Zertifikat liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH zu Grunde.
The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate.

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 27311-0 E-Mail: gs@intertek.com web: www.intertek.de/zeichen

Hinweise

Diese Bescheinigung ist nur für den Gebrauch durch Intertek-Kunden bestimmt und wird gemäß der vertraglichen Vereinbarung zur Verfügung gestellt. Intertek übernimmt keine Haftung zu jedweder Partei außer gegenüber dem Kunden gemäß vertraglicher Vereinbarung für irgendeinen Verlust, Unkosten oder Beschädigung, die durch den Gebrauch dieser Bescheinigung verursacht werden. Nur der Kunde ist autorisiert, diese Bescheinigung zu kopieren oder zu verteilen und dann nur in ihrer Gesamtheit. Die Benutzung des Intertek-Prüfzeichens ist an die vertraglichen Vereinbarungen gebunden. Jegliche weitere Verwendung des Intertek-Namens zum Zwecke des Verkaufs oder der Bewerbung des geprüften Materials, Produktes oder des Service bedarf einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Intertek. Erst- und Folgebesichtigungen der Fertigung dienen der Sicherstellung der vertraglich vereinbarten Prüfzeichenbenutzung und dienen nicht dem Zweck einer vollständigen Kontrolle der Produktionsqualität gemäß der Herstellerverantwortung und sie entbinden den Kunden nicht von seinen Verpflichtungen.

Notes

This Certificate is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this certificate and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions laid out in the agreement. Any further use of the Intertek name for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. Initial Factory Assessments and Follow up Services are for the purpose of assuring appropriate usage of the Certification mark in accordance with the agreement, they are not for the purposes of complete production quality control which is the manufacturers responsibility and do not relieve the Client of their obligations in this respect.

Material (material)	Stufen (steps): Aluminium (aluminium) Holme (stiles): Aluminium (aluminium) Stabilisierungstraverse (bar type stabilizer): Aluminium (aluminium) Füße (feet): PVC	
Länge (length)	40306 / 40308 / 40310: 40506 / 40508 / 40510 / 40512: 40612 / 40614 / 40616 / 40618: 40622 / 40624 / 40626 / 40628:	1,65 / 2,15 / 2,65 m 1,6 / 2,1 / 2,6 / 3,1 m 3,15 / 3,65 / 4,15 / 4,65 m 3,15 / 3,65 / 4,15 / 4,65 m
Anzahl der Stufen/Sprossen (quantity of steps/rungs)	40306 / 40308 / 40310: 40506 / 40508 / 40510 / 40512: 40612 / 40614 / 40616 / 40618: 40622 / 40624 / 40626 / 40628:	6 / 8 / 10 Stufen (steps) 6 / 8 / 10 / 12 Stufen (steps) 12 / 14 / 16 / 18 Stufen (steps) 12 / 14 / 16 / 18 Stufen (steps)
Produktgewicht (unit mass)	40306 / 40308 / 40310: 40506 / 40508 / 40510 / 40512: 40612 / 40614 / 40616 / 40618: 40622 / 40624 / 40626 / 40628:	4,5 / 5,5 / 7,0 kg 4,0 / 5,5 / 6,5 / 7,5 kg 8,0 / 9,0 / 11,0 / 12,5 kg 9,0 / 10,5 / 11,6 / 13,0 kg
Sonstiges (other)	40306 – 40310: Abstand zwischen Holm-Außenseiten: 420 mm; ausgestattet mit Ergo-Pad und Leiterfuß "nivello" (Distance between stiles-outer sides: 420 mm; provided with Ergo-Pad and foot "nivello") 40506– 40512: Abstand zwischen Holm-Außenseiten: 350 mm; ausgestattet ohne Ergo-Pad und mit halbrunden Innenfuß anstatt Leiterfuß "nivello" (Distance between stiles-outer sides: 350 mm; provided without Ergo-Pad and with half-round inner foot instead of foot "nivello") 40612 – 40618: Abstand zwischen Holm-Außenseiten: 420 mm; ausgestattet mit Ergo-Pad und Stabilisierungstraverse vom Typ "standard" (Distance between stiles-outer sides: 420 mm; provided with Ergo-Pad and with bar type stabilizer of type "standard") 40622 – 40628: Abstand zwischen Holm-Außenseiten: 420 mm; ausgestattet mit Ergo-Pad und Stabilisierungstraverse vom Typ "nivello" (Distance between stiles-outer sides: 420 mm; provided with Ergo-Pad and with bar type stabilizer of type "nivello") Optional können die Stufen aller Typen mit den Belägen clip-step, clip-step R13 oder clip-step relax ausgestattet sein (The steps of all models can be optionally provided with the topping clip-step, clip-step R13 or clip-step relax)	