



Bestell-Nr.: 116102

## Steckleiter-Oberteil ÖNORM F 4047

### Spezifikation

|                                 |                                             |                                             |                                                 |                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Verwendungszweck<br>Rettung     | Leiterlänge<br>2,7 m                        | Anstellwinkel<br>70 °                       | Lichte Weite zwischen<br>den Sprossen<br>245 mm | Außenbreite<br>483 mm          |
| Leiterfüße<br>Leiterschuh       | Holmhöhe<br>74 mm                           | Holmbreite<br>35 mm                         | Stufen-/Sprossenhöhe<br>28 mm                   | Stufen-/Sprossentiefe<br>29 mm |
| Stufen-/Sprossenanzahl<br>7 Sp. | Stufen-/Sprossenabstand<br>273 mm           | Max. Belastbarkeit<br>216 kg                | Personen max.<br>2                              | Material<br>Aluminium          |
| Gewicht<br>9,4 kg               | Transportmaß<br>2660 x 577 x 85 mm,<br>6 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK<br>Rettungstechnik | Bestell-Nr.<br>116102                           |                                |

### Fakten

- Rettungsleiter aus Aluminium nach ÖNORM F4047
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand

- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Oberleiter mit Steckkastensprosse aus Aluminium-Warzenblech
- Zulässige Belastung: 2 Personen

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---

# Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
  
www.tuv.com  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**

**EcoVadis**  
sustainable supply management

CSR-Rating in Silber 2022

