

N° de commande: 115093

Échelle multifonction DIN EN 1147



Spécification

Hauteur d'appui 7,7 m	Hauteur de travail min. 3,3 m	Hauteur de travail max. 10,2 m	Utilisation prévue Sauvetage	Longueur de l'échelle en position repliée 2,3 m
Longueur de l'échelle en position dépliée sans extension 4,56 m	Longueur de l'échelle en position dépliée avec extension 5,56 m	Longueur d'échelle 2 échelles multifonctionnelles avec échelle enfichable 9,2 m	Longueur d'échelle 2 échelles multifonctionnelles sans échelle enfichable 8,2 m	Largeur libre en tant qu'échelle double 1,6 m
Hauteur libre du point de fixation 2,02 m	Angle d'appui 70°	Largeur libre entre deux barreaux 250 mm	Largeur libre de l'échelle supérieure 370 mm	Largeur libre de l'échelle inférieure 370 mm
Largeur extérieure 570 mm	Pieds d'échelle Chaussure à échelle	Hauteur des montants 85 mm	Largeur des montants 25 mm	Hauteur des marches / barreaux 28 mm
Profondeur des marches / des barreaux 29 mm	Nombre de marches / barreaux 2x8 + 1x7 barreaux	Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Charge max. 216 kg	Nombre max. de personnes 2
Matériau Aluminium	Revêtement de barreaux Standard (rouge)	Poids 25 kg	Dimensions de transport 195 x 570 x 2300 mm, 25 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik
N° de commande 115093				

Les faits

- Échelle multifonction en aluminium
- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147
- Comprend 3 éléments d'échelle pour une utilisation universelle
- Avec revêtement en plastique antidérapant assurant l'isolation thermique
- Raccords par emboîtement sécurisés avec boulons à ressort au niveau de l'articulation de la charnière
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Patin antidérapant interchangeable
- Support DIN pour projecteur sur l'extension
- Charge autorisée : 216 kg / 2 personnes

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.

- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

