



N° de commande: 111003

Élément enfichable pour échelle escamotable DIN EN 1147, photoluminescent

Revêtement de barreaux

Glow (jaune phosphorescent)

Standard (rouge)

Spécification

Longueur de l'échelle 780 mm	Longueur 4 échelles coulissantes 8,4 m	Largeur extérieure 485 mm	Pieds d'échelle Chaussure à échelle	Hauteur des montants 74 mm
Largeur des montants 35 mm	Hauteur des marches / barreaux 28 mm	Profondeur des marches / des barreaux 29 mm	Nombre de marches / barreaux 2 barreaux	Espacement des marches / des barreaux 273 mm
Charge max. 216 kg	Nombre max. de personnes 2	Matériau Aluminium	Revêtement de barreaux Glow (jaune phosphorescent)	Poids 3 kg
Dimensions de transport 84 x 488 x 754 mm, 2 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 111003		

Les faits

- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147
- En aluminium
- Raccords sécurisés par emboîtement avec goupille de verrouillage à ressort
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée

- Charge autorisée : 216 kg / 2 personnes
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Montants et barreaux en aluminium haute résistance
- Avec revêtement en plastique jaune phosphorescent, thermo-isolant et antidérapant
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Patin antidérapant interchangeable

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management

CSR-Rating in Silber 2022

